



GTS 80th 310 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, inyección electrónica, hpe
CILINDRADA	310 cc
DIÁMETRO X CARRERA	75 mm x 70,1 mm
POTENCIA MAX	18.4 kW – 25 CV - a 6,500 rpm
PAR MÁXIMO	28.9 Nm at 5,250 rpm
CONSUMO	31.25 km/l
EMISIONES CO2	74g/km
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Inyección electrónica
REFRIGERACIÓN	Líquida
ARRANQUE	Eléctrico
CAMBIO	Transmisión variable continua (CVT) con convertidor de par
EMBRAGUE	Centrífugo automático en seco con amortiguadores de vibraciones
CHASIS	Carrocería de chapa de acero con refuerzos soldados
SUSPENSIÓN DELANTERA	Basculante monobrazo con muelle helicoidal y control hidráulico
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador hidráulico doble con ajuste de precarga del muelle en cuatro posiciones
FRENO DEL.	Disco de acero inoxidable de 200 mm con control hidráulico
FRENO TRAS.	Disco de acero inoxidable de 220 mm con control hidráulico
SISTEMA ABS/ASR	De serie
NEUMÁTICO DEL.	Sin cámara 120/70 - 12"
NEUMÁTICO TRAS.	Sin cámara 130/70 - 12"
LONGITUD /ANCHO/	
DISTANCIA ENTRE EJES	1980 / 765 / 1380 mm
ALTURA DEL ASIENTO	790 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	
DE COMBUSTIBLE	8.5 litros
NORMATIVA DE EMISIONES	Euro 5+