PRIMAVERA 80th 125 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos, 3 válvulas, i-get
CILINDRADA	124 cc
DIÁMETRO X CARRERA	52 mm x 58,6 mm
POTENCIA MÁX CIGÜEÑAL	8,1 kW - 11 CV - a 8.000 rpm
PAR MÁXIMO	10,7 Nm a 6.250 rpm
CONSUMO	40 km/l
EMISIONES DE CO2	60 g/km
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Inyección electrónica
REFRIGERACIÓN	Aire forzado
ARRANQUE	Eléctrico
CAMBIO	Transmisión variable continua (CVT) con convertidor de par
EMBRAGUE	Centrífugo automático en seco con amortiguadores de vibraciones
CHASIS	Carrocería de chapa de acero con refuerzos soldados
SUSP.DEL	Monobrazo con muelle helicoidal y monoamortiguador hidráulico
SUSP.TRAS.	Muelle helicoidal con precarga ajustable en 4 posiciones y monoamortiguador hidráulico
FRENO DEL.	Disco de acero inoxidable de 200 mm con control hidráulico
FRENO TRAS.	Disco de acero inoxidable de 220 mm con control hidráulico
SISTEMA ABS.	ABS monocanal en la rueda delantera
NEUMÁTICO DEL.	Sin cámara 110/70 - 12”
NEUMÁTICO TRAS.	Sin cámara 120/70 - 12”
LONGITUD /ANCHO/	
DISTANCIA ENTRE EJES	1870 / 750 / 1340 mm
ALTURA DEL ASIENTO	785 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	
DE COMBUSTIBLE	8 litros
NORMATIVA DE EMISIONES	Euro 5+