



## GTS SUPERTECH 300 HPE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>MOTEUR</b>	Monocylindre 4 Temps, 4 Soupapes
<b>CYLINDREE</b>	278.3 cc
<b>ALESAGE &amp; COURSE</b>	75 mm x 63 mm
<b>PUISSANCE MAXIMALE AU VILBREQUIN</b>	17.5 kW - 23.8 ch - à 8,250 tr/min
<b>COUPLE</b>	26 Nm à 5,250 tr/min
<b>CONSOMMATION (CYCLE WMTC)</b>	31.2 km/l
<b>EMISSIONS CO2</b>	74 g/km
<b>ALIMENTATION</b>	Injection Electronique
<b>REFROIDISSEMENT</b>	Liquide
<b>DÉMARREUR</b>	Electrique
<b>TRANSMISSION</b>	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
<b>EMBRAYAGE</b>	Centrifuge automatique à sec
<b>CADRE</b>	Coque en acier avec renforts structurels soudés
<b>SUSPENSION AVANT</b>	Monobras, amortisseur hydraulique
<b>SUSPENSION ARRIERE</b>	Double amortisseur hydraulique avec ressort hélicoïdal réglable en pré-charge (4 positions)
<b>FREIN AVANT</b>	Disque Ø220mm avec commande hydraulique
<b>FREIN ARRIÈRE</b>	Disque Ø220mm avec commande hydraulique
<b>SYSTÈME ABS/ASR</b>	ABS/ASR de série
<b>ROUE AVANT</b>	Tubeless 120/70 - 12"
<b>ROUE ARRIERE</b>	Tubeless 130/70 - 12"
<b>LONGUEUR/LARGEUR/EMPATTEMENT</b>	1,950 / 755 / 1,375 mm
<b>HAUTEUR SELLE</b>	790 mm
<b>RÉSERVOIR</b>	8.5 litres
<b>HOMOLOGATION</b>	Euro 5
<b>CLASSIFICATION CRIT'AIR</b>	Classe 1