



LX 125 – TECHNICAL SPECIFICATIONS

MESIN	4 langkah, silinder tunggal dengan 3 katup, i-get
KAPASITAS	124,5 cc
SISTEM PEMBAKARAN	Injeksi Elektronik
DAYA MAKSIMAL	7,6 kW @ 7.600 rpm
TORSI MAKSIMAL	10,2 Nm @ 6.000 rpm
SISTEM PENDINGIN	Sirkulasi Udara Tekan
TRANSMISI	CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis
SUSPENSİ DEPAN	Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal dengan aksi ganda
SUSPENSİ BELAKANG	Peredam kejut hidrolik tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan
REM DEPAN	Cakram 200 mm
REM BELAKANG	Tromol 110 mm
BAN DEPAN	Tubeless 110/70-11"
BAN BELAKANG	Tubeless 120/70-10"
PANJANG/ LEBAR	1.770 mm / 705 mm
JARAK SUMBU RODA	1.280 mm
KETINGGIAN JOK	785 mm
KAPASITAS TANGKI	7 (± 0,5) liter
EMISI	Euro 3