



GTS 300 HPE - SCHEDA TECNICA

MOTORE	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole, iniezione elettronica, catalizzato hpe
CILINDRATA	278 cc
ALESAGGIO X CORSA	75 mm x 63 mm
POTENZA MAX ALL'ALBERO	17,5 kW - 23,8 CV - a 8.250 rpm
COPPIA MAX	26 Nm a 5.250 rpm
CONSUMI	31,2 km/l
OMOLOGAZIONE EMISSIONI CO²	74 g/km
ALIMENTAZIONE	Iniezione Elettronica
RAFFREDDAMENTO	A liquido
AVVIAMENTO	Elettrico
CAMBIO	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
FRIZIONE	Automatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori
STRUTTURA PORTANTE	Scocca in lamiera d'acciaio con rinforzi strutturali saldati
SOSPENSIONE ANTERIORE	Monobraccio con molla elicoidale e ammortizzatore idraulico
SOSPENSIONE POSTERIORE	Doppio ammortizzatore idraulico con molla elicoidale con precario regolabile in 4 posizioni
FRENO ANTERIORE	A disco in acciaio inox Ø 220 mm con comando idraulico
FRENO POSTERIORE	A disco in acciaio inox Ø 220 mm con comando idraulico
SISTEMA ABS/ASR	ABS/ASR di serie
PNEUMATICO ANTERIORE	Tubeless 120/70 - 12"
PNEUMATICO POSTERIORE	Tubeless 130/70 - 12"
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / PASSO	1.950 / 755 / 1.375 mm
ALTEZZA SELLA	790 mm
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	8,5 litri
OMOLOGAZIONE	Euro 5